



PREFABRİKE KÜMES



* Binanın İskeleti Teknik Özellikleri

- Bina karkasının tamamı çelik konstrüksiyondur.
- Bina direkleri çelik kutu profildir.
- Bina makas yapısı 40*60*2 mm profilden ağ işlemelidir. Ara köşebentler 40*40*4 mm'dir
- Bina yan duvar ve çatı aşıkları 40*60*2 mm profilden imaldir .
- Binada kullanılan tüm profil aksam önce antipas ile daha sonra beyaz yağlı boya ile boyanacaktır.
- Binanın tüm iskeleti cıvata bağlantılı olup istenildiği zaman sökülebilecek formdadır.



TAMAMI DEMONTE CİVATALI SÖKÜLÜP TAKILABİLİR FORMDA

*** Binanın Kaplaması Teknik Özellikleri**

- Binanın çatı kaplaması olarak 40 dansite 4 cm kalınlığında poliüretandan imal sandviç panel kullanılacaktır.
- Binanın tüm cephe kaplamaları için 40 dansite 4 cm kalınlığında poliüretandan imal sandviç panel kullanılacaktır
- Bina girişinde 1 m x 2 m boyutlarında yalıtımlı malzemeden imal edilmiş PVC kapı kullanılacaktır.
- Bina pencerelerinin imalinde PVC malzeme kullanılmaktadır.
- Cephe Panellerinin prefabrik bina karkasına montesinde 40 x 60 x 2 mm profil kullanılacaktır.



ELEKTİK ve SU DEPO DAHİL

ANKA KÜMES



TAVUK ÇIKIŞ KAPILARI İZOLASYONLU ve AMORTİSÖRLÜ



TÜM EKİPMANLAR BERABERİNDE KURULABİLİR



STANDART İMALATLARIMIZ

en	boy	toplam bina alanı	bakılabilir tavuk adedi
7 mt	10 mt	70 m ²	560 Ad
7 mt	12 mt	84 m ²	672 Ad
7 mt	18 mt	126 m ²	1.008 Ad
7 mt	27 mt	189 m ²	1.512 Ad
7 mt	36 mt	252 m ²	2.016 Ad
7 mt	54 mt	378 m ²	3.024 Ad
7 mt	63 mt	441 m ²	3.528 Ad
7 mt	72 mt	504 m ²	4.032 Ad
7 mt	81 mt	567 m ²	4.536 Ad
7 mt	90 mt	630 m ²	5.040 Ad
10 mt	22 mt	220 m ²	1.760 Ad
10 mt	48 mt	480 m ²	3.840 Ad
12 mt	21 mt	252 m ²	2.016 Ad
12 mt	33 mt	396 m ²	3.168 Ad
12 mt	54 mt	648 m ²	5.184 Ad