



SİLO SİSTEMLERİ

Çiftlik Tipi Silolar

Çiftlik siloları 4,58m ile 16,50m arasında değişen çaplarda, maksimum 14,50m yüksekliğinde ve 2500 m³ kapasiteye kadar üretilmektedir.

Duvar saclarının birleşim yerlerinde kullanılan ısığa ve soğuğa dayanıklı şerit mastikler sızdırmazlığı her türlü iklimde mükemmel sağlamaktadır.

Silo duvar sacları ve stiffenerların tüm birleşim noktalarında maksimum dayanıklılık sağlamak için DACROMET 500 kaplamalı 10.9 kalitede cıvata kullanılmaktadır. Cıvatalarımızda bulunan yüksek yoğunluklu konik polietilen contaları sayesinde sızdırmazlık en üst seviyede tutulmaktadır.

Her iki yüzeyde toplam 600 gr/m² galvanizli sac kullanarak silonun ömrünü uzatmakta, daha az kaplama kullanan rakiplerine fark atmaktadır.





SİLO AKTARMA SİSTEMLERİ 105 LİK VE 125 LİK OLARAK İKİ MODEL İMAL EDİLİR.

çap	kod	kat sayı	yükseklik	hacim	tonaj
183 cm	ANS-601	1	3,50 mt	4,00 mt ³	3 ton
183 cm	ANS-602	2	4,33 mt	6,00 mt ³	4 ton
214 cm	ANS-701	1	4,30 mt	7,00 mt ³	5 ton
183 cm	ANS-603	3	5,20 mt	8,00 mt ³	6 ton
214 cm	ANS-702	2	5,20 mt	10,00 mt ³	7 ton
275 cm	ANS-901	1	4,60 mt	11,00 mt ³	8 ton
275 cm	ANS-902	2	5,50 mt	16,00 mt ³	11 ton
214 cm	ANS-705	5	7,75 mt	19,00 mt ³	13 ton
275 cm	ANS-903	3	6,30 mt	21,00 mt ³	14 ton
214 cm	ANS-706	6	8,60 mt	22,00 mt ³	15 ton
275 cm	ANS-904	4	7,20 mt	16,00 mt ³	18 ton
275 cm	ANS-905	5	8,00 mt	31,00 mt ³	21 ton
275 cm	ANS-906	6	8,85 mt	36,00 mt ³	25 ton

ANKA KÜMES SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Aziziye Mah. Aziziye Sok. No:60/A Susurluk / BALIKESİR/TÜRKİYE-

Tel :+90 (266) 865 15 90 – Fax :+90(266) 865 15 91 - info@ankakumes.com.tr